

ENTRETIEN DES VÉHICULES FAHRZEUGPFLEGE



PAGIDEX

Nettoyeur universel et dégrasant
Universal-Reiniger und Entfetter

PAGOTEX

Shampoing pour auto et séchant brillant
Autoshampoo mit Glanztrockner

PAGOVITRE*

Détergent pour vitres
Glasreiniger

VITRONET

Concentré pour le lavage des vitres, exempt de COV
Scheibenwaschkonzentrat ohne VOC

FROSTSCHUTZ

Antigel
Kühlerfrostschutz

COCKPITREINIGER

Détergent pour Cockpit
Cockpitreinigungs-Spray

SPRAYS

Dérouilleur universel avec lubrifiant
Rostlöser / Fettspray

PAGOSEC

Liant granulex pour huiles
Ölbinder körnig

ABSONET

Liant granulex pour huiles
Ölbinder Gries

ENTRETIEN DES VÉHICULES

FAHRZEUGPFLEGE

1462 Yvonand 024 430 23 00
 3174 Thörishaus 031 781 08 88
www.pag-tech.ch
info@pag-tech.ch

PAGIDEX	Nettoyeur universel et dégraissant Universal-Reiniger und Entfetter			
<p>PAGIDEX Très puissant, haute concentration et quand même soignant; un produit complet pour le plein nettoyage par ex. des poids lourds. Pour le nettoyage des chassis de poids lourds, machines, citernes etc. diluer 1:1 à 1:5 avec de l'eau. Pour le nettoyage des carrosseries et bâches, sols, diluer 1:5 à 1:50 avec de l'eau. Éviter les influences du soleil. Gicler avec un appareil à pulvériser (SPRAYMOBIL) ou étaler; laisser agir 10 min. env. et nettoyer avec un jet d'eau puissant. PAGIDEX est aussi efficace dans un nettoyeur à haute pression. Comme produit spécial pour l'emploi en appareil à haute pression à eau chaude et froide, utilisez notre DEXAL.</p> <p>PAGIDEX superstark, hohe Konzentration und doch schonend; ein Komplett-Produkt zur Vollpflege von bspw. Lastwagen. Zur Reinigung von Lastwagen-Chassis, Maschinen, Tanks etc. 1:1 bis 1:5 mit Wasser verdünnen. Zur Reinigung von Karrosserie und Aufbauten, Blachen, Böden 1:5 bis 1:50 mit Wasser verdünnen. Sonneneinwirkung vermeiden. Mit Sprühergerat (PAGOSPRAY, PAGOJET, SPRAYMOBIL) einsprühen oder auftragen, ca 10 Min. wirken lassen und mit starkem Wasserstrahl abspritzen. PAGIDEX ist auch im Hochdruck-Reiniger äusserst wirksam. Als Spezialmittel für den Einsatz mit Heiss-+Kaltwasser- Hochdruckreiniger verwenden Sie unser DEXAL</p>				
1209 5	1 Bidon	kg.	28	
1209 7	Fût plastique		200	
1209 8	Container		1'000	
CONTAINER EN PRET / LEIH CONTAINER				

PAGOTEX	Shampooing pour auto et séchant brillant Autoshampoo und Glanzrockner			
<p>Très concentré - quelques giclées dans 10 litres d'eau suffisent pour un lavage efficace des mains. Sur la base de ses compléments neutres, protégeant pour les mains et les laques de voitures; malgré tout très légèrement parfumé. PAGOTEX protège contre la corrosion et ne laisse pas de traces d'eau, agit donc aussi comme séchant brillant. PAGOTEX convient pour les lavages manuels mais aussi pour les self-services et les lavages automatiques de voitures. Lavages manuels: 1/2 dl dans 8-10 lt d'eau. (à protéger des rayons du soleil). Installations: pré-diluer 1:1 et régler la buse à injection selon le résultat de nettoyage désiré. Séchant brillant: Pré-diluer 1:3 et régler la buse sur minimum.</p> <p>PAGOTEX ist Hochkonzentriert - einige Spritzer auf 10 Liter Wasser genügen für eine wirksame Handwäsche. Aufgrund seiner neutralen Zusammensetzung schonend für Hände und Autolacke, diskret parfümiert. PAGOTEX ist korrosionsschützend und hinterlässt keine Wasserflecken, wirkt daher auch als Glanzrockner. PAGOTEX ist geeignet für manuelle Wäsche, aber auch für Selbstbedienung-Anlagen und Autowaschstrassen. Manuelle Wäsche: 1/2 dl auf 8-10 ltr. Wasser (vor Sonneneinwirkung schützen). Anlagen: 1:1 vorverdünnt und Injektionsdüse auf die gewünschte Reinigungswirkung einstellen. Glanzrockner: Vorverdünnung 1:3 und Düse auf Minimum einstellen.</p>				
1215 5	1 Bidon	kg.	25	
1215 7	Fût plastique		200	

PAGOVITRE	Détergent pour vitres Glasreiniger			
<p>PAGOVITRE élimine, en tant que détergent prêt à l'emploi, la saleté tenace et ne laisse aucune trace. Utilisation: avec le vaporisateur très pratique (par ex. PAG Superflora).</p> <p>PAGOVITRE entfernt als gebrauchsfertiger Reiniger hartnäckigen Schmutz und hinterlässt keine Streifen. Anwendung: mit der praktischen Sprühflasche, (z.B. PAG Superflora)</p>				
1314 5	1 Bidon	kg.	25	COV / VOC
1314 7	Fût plastique		200	

VITRONET	Concentré pour le lavage des vitres, exempt de COV Scheibenwaschkonzentrat ohne VOC - Anteil			
	pur - 45°			
	1:1 -28°			
	1:2 -18°			
	1:3 -10°			
1316 5	1 Bidon	Kg.	25	
1316 7	Fût plastique		200	

ENTRETIEN DES VÉHICULES

FAHRZEUGPFLEGE

1462 Yvonand 024 430 23 00
 3174 Thörishaus 031 781 08 88
www.pag-tech.ch
info@pag-tech.ch

ANTIGEL BLEU FROSTSCHUTZ BLAU	Antigel	1610 5	Bidon	kg	30
	Kühlerfrostschutz	1610 7	Fût métallique		230
ANTIGEL ROUGE FROSTSCHUTZ ROT	Antigel, sans nitrite	1612 5	Bidon	kg	30
	Kühlerfrostschutz, Nitritfrei	1612 7	Fût métallique		230
ANTIGEL Coolant à long terme FROSTSCHUTZ Coolant Langzeitschutz	PAG XT Coolant Midland	1614 7	Fût métallique	kg.	230
	<p>Ganzjahres-Langzeitfrostschutz für allerhöchste Ansprüche. XT-COOLANT: Konzentriertes Frostschutzmittel auf Ethylenglykolbasis. Leistungsfähige patentierte Additive garantieren einen optimalen Frost- und Langzeit-schutz vor Korrosion und Ablagerungen im Kühlsystem. Midland XT-Coolant ist für den Einsatz in Kühlsystemen aus Gusseisen, Aluminium oder Aluminium-Kupfer-legierungen von modernen PKW, LKW, Bau- und Industriemaschinen bestens geeignet.</p> <p>Eigenschaften und Vorteile: Amin-, nitrit-, phosphat- und silikatfrei. Einsatzdauer von bis zu 850'000Km (ca. 17'000Std.) in Nutzfahrzeugen* (*Herstellervorschriften betreffend genauer Einsatzdauer beachten) 350'000Km (ca. 7'000Std.) in PKW und über 20'000 Std. in stationären Motoren und Aggregaten oder bis zu 5 Jahren.</p> <p><u>Spezifikationen - Freigaben Spécifications - Autorisations</u> PORSCHE/AUDI/VW/SEAT/SKODA TL 774F/G12+ • DaimlerChrysler 325.3 • HONDA HES D 2009-75 • OPEL/GM/SAAB GM 6277M (+B040 1065) • FORD/JAGUAR WSS-M97 B44-D/CMR 8229 • Isuzu/Hyundai/Daewoo/Mitsubishi/ MAZDA 121ZQ/MEZ MN 121D • Standard Française NFR15-601 • Kubota/Kobelco • MG/Rover • FIAT/IVECO 9,55523/18-1830 • DAF DW03245403 • RENAULT RVI 41-01-001/--S Type D • JASO/JIS M325 LLC/K2234 LLC* • SAE J1034 • VOLVO 128 6083/002 / MACK 014GS17009 • MAN/STEYR 324 Typ SNF • SCANIA TB 1451/TI2-980813 TB • JOHN DEERE JDMH5 • Komatsu 07.892 (2001) • MTU MTL5048 • PSA B 71 5110</p>				
<u>Mischverhältnis</u>					
Gefrierschutz °C	Protection contre le gel °C	-16	-25	-38	
Wasser %	Eau %	70	60	50	
Frostschutz %	Antigel %	30	40	50	

ENTRETIEN DES VÉHICULES

FAHRZEUGPFLEGE

1462 Yvonand 024 430 23 00
 3174 Thörishaus 031 781 08 88
www.pag-tech.ch
info@pag-tech.ch

SPRAY UNIVERSEL	Dérouilleur universel avec lubrifiant				
UNIVERSALSPRAY	Rostlöser mit Schmierung				COV / VOC
		1625 1	400ml Boîtes / Dosen	pcs 12	
<p>Ein echter Universalspray! Seine Anwendungsmöglichkeiten sind beinahe unbegrenzt. Bei der Wartung von Automobilen, Maschinen, Motorrädern, Klein- oder Elektrogeräten und im Haushalt wird MS 14 mit grösstem Erfolg eingesetzt. Anwendungsmöglichkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rostlöser - Korrosionsschutz - Schmierung - Kontaktspray - Reinigung 					

Con G300	Spray graphite, à film sec , graissant et séparateur				
	Graphitt- Spray				COV / VOC
		1627 1	400ml Boîtes / Dosen	pcs 6	
<p>Spray graphite, à film sec, graissant et séparateur (adhérent, film séchant en quelques secondes avec action durable de graissage et de séparation jusqu'à env. 300° C).</p> <p>CON G300 Festhaftender, sekundenschnell trocknender Graphitfilm mit Dauerschmier- und Trennwirkung für Temperaturen bis ca. 300°C. Con G300 ist ein Trockenspray auf Graphitbasis, ohne Fett- oder Ölkomponenten. Leicht flüchtige Trägerstoffe bewirken eine schnelle Trocknung des Graphitfilmes, der durch spezielle Haftzusätze ausserordentlich dauerhaft ist. Flächen reinigen und entfetten- aus ca. 20 - 30 cm Entfernung dünn aufsprühen. Nach Gebrauch Dose auf den Kopf stellen und Ventil kurz betätigen.</p>					

PAGOCLEAN	Détergent pour appareils de lavage				
	Reinigungsflüssigkeit für Kreislauf - Reiniger				COV / VOC
			Inflammable Feuergefährlich	ltr.	
		1310 5	2 Bidons	50	
		1310 7	néallique	200	
		1310 99	Destruction non plus possible Entsorgung durch PAG nicht mehr möglich		
<p>Détergent pour tous les appareils de lavage (nettoyeur à circuit fermé). PAGOCLEAN est particulièrement adéquat pour notre PAGOCLEANER. PAGOCLEANER est pourvu selon les prescriptions actuelles (SUVA etc.) et dispose, par ex., d'un interrupteur à pédale (les pièces de rechanges sont, en tous temps, à disposition à partir de notre stock).</p> <p>PAGOCLEAN ist das Reinigungsmittel für alle Teile-Reinigungsgeräte (Kreislaufwaschgerät), ist insbesondere auch für unseren PAGOCLEANER geeignet. PAGOCLEANER ist gemäss den heute gültigen Vorschriften (SUVA etc.) ausgerüstet und verfügt bspw. über einen Fuss-Schalter (Pagocleaner-Ersatzteile jederzeit ab unserem Lager lieferbar)</p>					

ENTRETIEN DES VÉHICULES

FAHRZEUGPFLEGE

1462 Yvonand 024 430 23 00
 3174 Thörishaus 031 781 08 88
www.pag-tech.ch
info@pag-tech.ch

PAGOSEC

Liant granuleux pour huiles Ölbindemittel KÖRNIG

PAGOSEC est composé de granules minérales absorbantes et non-inflammables. Peuvent vraiment être employées sans danger pour absorber tous les liquides y compris toutes les sortes d'huiles, les mélanges d'huiles solubles à l'eau, acides, teintures, encres et eau. Son utilisation évite le danger d'accidents en cas de glissement, d'incendies d'huile soudains sur les parterres et maintient les sols propres et secs.

PAGOSEC besteht aus absorbierenden, unentzündlichen Mineralkörnern. Sie sind völlig gefahrenlos verwendbar, um Flüssigkeiten einschliesslich alle Arten von Ölen, Mischungen von löslichen Ölen mit Wasser, Säuren, Farben, Tinte und Wasser zu absorbieren. Ihre Anwendung vermindert die Gefahr von Unfällen durch ausgleiten, von plötzlichen Ölbränden auf den Fussböden und hält die Böden rein und trocken. Mit dem Fortschritt des Absorbtionsprozesses werden die Körnchen dunkelfarbig. Diese feg man mit einem möglichst harten Besen weg und ersetzt sie durch eine neue Lage Pagosec. Ungesättigtes Pagosec kann erneut verwendet werden.

	30ltr. / 17kg.		
1602 1	Sac		6
	Sac	1 Pl.	24



ABSONET

Liant granuleux pour huiles Ölbindemittel GRIES

Absorbant minéral avec une très haute force d'absorption. Pour des utilisations très variées ; absorbe l'eau, les huiles et hydrocarbures, huiles solubles, huiles de coupe, encres, solvants, alcools, carbonate d'hydrogène, corps gras, détergents, lubrifiants, carburants, les composés acides, alcalins, ainsi que toutes les émulsions et mélanges. Les domaines d'application sont larges et qui demandent une haute qualité de sécurité ; Construction automobile, aéronautique, marine, transport, travaux publics, routes et autoroutes, services de l'Equipement et des routes, Collectivités, Raffineries et stockage de produits pétroliers et chimiques, toutes industries et leurs chaînes de montage et de transformation, ateliers agricoles, manutention, mécanique générale, imprimeries, zones piétonnes, Services d'incendie et de secours, services de dépannage, parkingsFiltration de liquides...Supports de culture....., Contrairement à d'autres absorbants Abso'Net Superior ne laisse aucune trace sur le sol après le nettoyage.

Liant granuleux pour huiles, 100% naturel, non inflammable, grand pouvoir absorbant, intérieurs & extérieurs, granulation 0.125 - 0.35mm.

Mineralisches Absorptionsmittel mit sehr hoher Saugkraft. Vielseitig anwendbar bei allen Arten von Flüssigkeiten wie Öle, Fette, Schmier- und Kraftstoffe, Hydrogenkarbonat, organischen Lösungsmitteln, wässrigen Suspensionen sowie Säure und alkalischen Verbindungen. Es wird allen Anforderungen anspruchsvoller Industriesektoren und Berufsgruppen gerecht und findet bei Havarieren Anwendung, die hohe Qualität und maximale Sicherheit erfordern, wie z.B. auf Verkehrsflächen. Im Gegensatz zu anderen Absorptionsmittel hinterlässt Abso'Net Superior nach der Reinigung keine Spuren auf dem Untergrund.

Ölbindemittel GRIES, 100% natürlich, nicht brennbar, hohe Absorbierungskraft, für innen & aussen, Körnung 0.125 - 0.35.

	20kg.		
1603 1	Sac		4
	Sac	1 Pl.	20

