

NETTOYEUR HAUTE PRESSION CHAUD HOCHDRUCKREINIGER WARMWASSER



HOCHDRUCKREINIGER Heisswasser

PAG HW Susette 200/21

Technische Daten

- robustes Fahrwerk mit 2 Lenkrollen
- langsam laufende Pumpe 1'450 U/min.
- Messingpumpenkopf
- 5m Anschlusskabel
- 10m HD Schlauch mit Lanze und HD Pistole
- Heizöltank
- Reinigungsmitteltank



Technische Daten Susette 200/15	200/21
Arbeitsdruck (bar)	30 – 200
Fördermenge (l/h)	1'260
Temperatur (°)	30° - 140°
Pumpe	IPC
Anschlussleistung (V) (kW)	3x400 6.5
Gewicht (Kg)	
Abmessung (mm)	
Preis exkl. MwSt.	

Optionen:

- Schlauchaufroller inkl. 20m HD-Schlauch
- Doppelstrahl Lanze (*Druckverstellung an der Lanze*)
- Dreckfräserlanze
- HD Pistole und Lanzen mit Schnellverschlüssen



Preise exkl. MwSt. und Transport

HOCHDRUCKREINIGER Heisswasser
HW PAG STX 200/15



Technische Daten

- Fahrwerk mit 2 grossen Rädern und 2 Lenkrädern
- Feststellbremse
- langsam laufende Pumpe 1'450 U/min.
- Messingpumpenkopf
- Keramikkolben
- Wasservorratsbehälter mit Schwimmerventil
- Wasserfilter
- 7,5m Anschlusskabel
- 10m HD Schlauch mit Sicherheits-Abschaltpistole mit Edelstahl-Lanze
- Edelstahlabdeckung
- Halterung für Lanze
- Rammschutz vorne und hinten
- Totalstop-System (Totalstop nach 20 Min.)
- Durchflussüberwachung
- Flammüberwachung
- Sicherheitsthermostat
- Reinigungsmittelansaugung
- Antikalksystem
- Heizöltank

Optional

- Schlauchtrommel mit Handkurbel
- Schlauchtrommel automatisch

Technische Daten STX	200-15
Arbeitsdruck (bar)	30-200
Fördermenge (l/Min)	15
Temperatur °C	0-140
Anschlussleistung (kW)	6.5
Gewicht (Kg)	148
Abmessung (mm)	1015x660x1100
Preis exkl. MwSt.	



HOCHDRUCKREINIGER Heisswasser

HW Kränzle CA 9/110



Technische Daten

- Geländegängiges Fahrwerk mit grossen Rädern
- langsam laufende Pumpe 1'450 U/min.
- Messingpumpenkopf
- 7,5m Anschlusskabel
- 10m HD Schlauch mit Sicherheits-Abschaltpistole mit Edelstahl-Lanze
- Halterung für Lanze
- Rammschutz vorne und hinten
- Totalstop-System
- Durchflussüberwachung
- Brennkammervorbelüftung
- Reinigungsmittelansaugung
- Feststellbremse
- Heizöltank

Optional

- Schlauchtrommel mit Handkurbel

Technische Daten Kränzle CA 9/110 10A	110/9
Arbeitsdruck (bar)	30 – 110
Fördermenge (l/Min.)	9
Temperatur (°)	12° - 82°
Pumpe	Kränzle
Anschlussleistung (V) (kW)	230V / 10A, 50Hz 2,3 / 1,7
Gewicht (Kg)	171
Abmessung (mm)	
Preis exkl. MwSt.	

Preise exkl. MwSt. und Transport

HOCHDRUCKREINIGER Heisswasser
HW Kränzle Therm



Technische Daten

- Geländegängiges Fahrwerk mit grossen Rädern
- langsam laufende Pumpe 1'450 U/min.
- Messingpumpenkopf
- 7,5m Anschlusskabel
- 10m HD Schlauch mit Sicherheits-Abschaltpistole mit Edelstahl-Lanze
- Halterung für Lanze
- Rammschutz vorne und hinten
- Totalstop-System
- Durchflussüberwachung
- Brennkammervorbelüftung
- Optische Flammüberwachung
- Sicherheitsthermostat, löst bei 260°C Abgastemperatur aus
- Reinigungsmittelansaugung
- Feststellbremse
- Heizöltank

Optional

Schlauchtrommel mit Handkurbel

Technische Daten KRÄNZLE therm	875-1	895-1	1165-1	1525-1
Arbeitsdruck (bar)	30-175	30-195	30-165	30-125
Fördermenge (l/Min)	14.6	14.9	19.4	25
Temperatur °C	12-87	12-86	12-82	12-65
Anschlussleistung (kW)	4.8	7.5	7.5	7.5
Gewicht (Kg)	218	223	223	228
Abmessung (mm)	1150x800x1015	1150x800x1015	1150x800x1015	1150x800x1015
Preis exkl. MwSt.				

Preise exkl. MwSt. und Transport

**HOCHDRUCKREINIGER Heisswasser
STATIONÄR**

PAG HW 100E / 150E



Ausstattungsmerkmale

- 3 Kolben-Hochdruckpumpe mit Keramikkolben
- langsam laufende Pumpe 1'450 U/min.
- Messingpumpenkopf
- Wählbare Druck- und Wassermenge
- Wassererhitzung nach der Pumpe
- Wählbare Arbeitstemperatur (mittels Düsenwahl)
- Start-Stop Automatik
- Wassermangelsicherung
- Temperaturüberwachung im Pumpenkreislauf
- Dosiervorrichtung (druckseitig nach der Pumpe)



Technische Daten	W100E 12kW	W100E 18kW	W100E 24kW	W150E 12kW	W150E 18kW	W150E 24kW	W150 ESP 24kW
Arbeitsdruck (bar)	100	100	100	150	150	150	150
Fördermenge (l/h)	780	780	780	700	700	700	840
Temperatur (°)	55°	68°	88°	42°	62°	73°	73°
Anschlussleistung (kW)	3x400V 2.2	3x400V 2.2	3x400V 2.2	3x400V 2.2	3x400V 2.2	3x400V 2.2	3x400V 2.2
Motor Heizung	12	18	24	12	18	24	24
Absicherung (A)	32	40	50	32	40	50	50
Gewicht (Kg)	57	57	57	57	57	57	57
Abmessung (mm)							
Preis exkl. MwSt.							



Schlauchaufroller INOX S430

rostfreier Stahl, für 20m HD-Schlauch
Eingang 3/8 Zoll, Ausgang 1/2 Zoll
Druck 200 bar

Inkl. 20m HD-Schlauch



Schlauchaufroller INOX S530

rostfreier Stahl, für 30m HD-Schlauch
Eingang 3/8 Zoll, Ausgang 1/2 Zoll
Druck 200 bar

Inkl. 30m HD-Schlauch



Schlauchaufroller INOX S540

rostfreier Stahl, für 40m HD-Schlauch
Eingang 3/8 Zoll, Ausgang 1/2 Zoll
Druck 200 bar

Inkl. 40m HD-Schlauch



Schlauchaufroller INOX S560

rostfreier Stahl, für 60m HD-Schlauch
Eingang 3/8 Zoll, Ausgang 1/2 Zoll
Druck 200 bar

Inkl. 60m HD-Schlauch



Schlauchaufroller Stahl lackiert S430

Stahl pulverbeschichtet, grau / gelb für 20m HD-Schlauch
Eingang 3/8 Zoll, Ausgang 1/2 Zoll
Druck 200 bar

Inkl. 20m HD-Schlauch



Schlauchaufroller Stahl lackiert S530

Stahl pulverbeschichtet, grau / gelb, für 30m HD-Schlauch
Eingang 3/8 Zoll, Ausgang 1/2 Zoll
Druck 200 bar

Inkl. 30m HD-Schlauch



Schlauchaufroller Stahl lackiert S540

Stahl pulverbeschichtet, grau, für 40m HD-Schlauch
Eingang 3/8 Zoll, Ausgang 1/2 Zoll
Druck 200 bar

Inkl. 40m HD-Schlauch



Schlauchaufroller Stahl lackiert S560

Stahl pulverbeschichtet, grau, für 60m HD-Schlauch
Eingang 3/8 Zoll, Ausgang 1/2 Zoll
Druck 200 bar

Inkl. 60m HD-Schlauch



Montageplatte INOX

zur einfachen Wandmontage
aus rostfreiem Stahl

zu Serie
430
530
540



Montageplatte lackiert

zur einfachen Wandmontage
Stahl pulverbeschichtet

zu Serie
430
530
540
560



Schwenkplatte INOX

damit lässt sich der Schlauch aus
allen Ecken der Werkstatt abrollen,
aus rostfreiem Stahl

zu Serie
430
530
540



Schwenkplatte lackiert

damit lässt sich der Schlauch aus
allen Ecken der Werkstatt abrollen,
aus Stahl pulverbeschichtet

zu Serie
430
530
540